

DYNAMIC **ULTRA** **COMMONRAIL**

ไดนามิค อัลตรา คอมมอนเรล

API CK-4



ใหม่! น้ำมันเครื่อง
เพื่อชาวดiesel ยูโร 5

เบอร์ความหนืด **10W-30**



DYNAMIC

ไดนามิค อัลตรา คอมมอนเรล
ULTRA COMMONRAIL

	เกรดสังเคราะห์ 100%		เกรดเทคโนโลยีสังเคราะห์			เกรดมาตรฐาน
						
	DYNAMIC SUPER COMMONRAIL	DYNAMIC COMMONRAIL SYNTHETIC	ใหม่ DYNAMIC ULTRA COMMONRAIL	DYNAMIC COMMONRAIL	DYNAMIC PREMIER	DYNAMIC TURBO COMMONRAIL
เบอร์ความหนืด	5W-30 , 5W-40	5W-30 , 5W-40	10W-30	10W-30 , 15W-40	15W-40	10W-30
มาตรฐาน	ACEA C3 MB 229.51 	ACEA A5/B5 (5W-30) ACEA A3/B4 (5W-40)	API CK-4 	API CI-4/SL ACEA A3/B4,E7	API CI-4/SL ACEA E7	API CI-4/SL ACEA E7
ระยะเปลี่ยนถ่าย แนะนำ*	15,000 กม. หรือ 1 ปี		10,000 กม. หรือ 6 เดือน			ตามคู่มือแนะนำ หรือสภาพการใช้งาน
คำแนะนำ	สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลระบบ คอมมอนเรลกลุ่มรถยนต์นั่ง คอมมอนเรลประเภทประเภต PPV, MPV, SUV และ รถปิคอัพ รุ่นใหม่ที่ติดตั้ง ระบบกรอง เขม่าไอเสีย DPF รองรับ มาตรฐานสูงสุดถึง EURO 6		สำหรับรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล ระบบคอมมอนเรล รองรับ กลุ่มรถปิคอัพเชิงพาณิชย์และ ใช้งานทั่วไปรองรับการใช้งาน ในรถยนต์ดีเซลที่ติดตั้งระบบ บำบัดไอเสีย DPF มาตรฐาน EURO 5			สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลระบบ คอมมอนเรลรุ่นใหม่ของรถ ใช้งานทั้งเชิงพาณิชย์และใช้งาน ทั่วไป ให้เครื่องยนต์ทำงานได้ เต็มสมรรถนะทั้งอัตราเร่ง และการตอบสนองปฏิกิริยา เครื่องยนต์จากการทำงานหนัก ทนต่อความร้อนได้ดี

*ระยะเปลี่ยนถ่ายขึ้นอยู่กับคู่มือรถยนต์และสภาพการใช้งาน



☎ สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์ : 02-239-7847
☎ ติดต่อฝ่ายขาย : 02-239-7898

f PTT Lubricants Thailand
🌐 <https://pttlubricants.ptt.or.com>
✉ pttlubricants@ptt.or.com

